

## Verifone VX 690



Terminal Verifone VX 690 to ogrom możliwości w poręcznej, przenośnej postaci. Zawiera komplet opcji komunikacyjnych: modem 3G, WiFi i Bluetooth, dzięki czemu sprawdzi się w każdym biznesie wymagającym mobilności. Urządzenie przeprowadza transakcje w mgnieniu oka, a duży wyświetlacz i wbudowany GPS, umożliwiającą śledzenie transakcji, sprawiają, że VX 690 jest bezkonkurencyjnym, wszechstronnym rozwiązaniem płatniczym.

- Połączenie technologii HSPA+ 3G z łącznością Bluetooth i WiFi pozwala na szybsze przetwarzanie transakcji, redukuje liczbę nieudanych transakcji i usprawnia proces pobierania danych
- Obsługa dwóch kart SIM przyspiesza przebieg transakcji i daje możliwość łączenia się VX 690 z różnymi sieciami bezprzewodowymi
- Dzięki wbudowanemu GPS sprzedawcy mają podgląd lokalizacji każdej transakcji, co umożliwia skuteczniejsze zarządzanie oraz wprowadzanie ograniczeń terytorialnych
- VX 690 oferuje optymalną wydajność i trwałą, wytrzymałą konstrukcję w poręcznej formie
- VX 690 to najwyższy poziom bezpieczeństwa, szyfrowanie end-to-end i najlepszy standard ochrony danych w branży

## Specyfikacja

### Procesor

400 MHz, 32-bitowy procesor ARM11 RISC

### Pamięć

192 MB (128 MB Flash, 64 MB SDRAM)

### Wyświetlacz

3,5" aktywna matryca QVGA

### Drukarka

30 linii na sekundę, rolka papieru 40 mm

### Łączność

HSPA + radio 3G, 5 GHz WiFi oraz 2.4 GHz WiFi, Bluetooth 4.0

### Czytniki kart

Trójścieżkowy czytnik kart magnetycznych, styki łądzące w czytniku kart EMV

### Technologia zbliżeniowa

ISO14443 A&B, MiFare, zdolność do ISO18092, Certyfikat EMVCo Level 1, wsparcie głównych schematów NFC/Contactless

### Porty peryferyjne

Pojedyncze złącze USB - 1 host/client, zasilanie

### Stacja bazowa

Wielofunkcyjna stacja bazowa: złącza dial-up, Ethernet, RS-232, Bluetooth support, USB, zasilanie

### Zasilanie

Akumulator litowo-jonowy 3,7 V / 2450 mAh

### Warunki eksploatacji

Temperatura działania: 0° do 50° C (32° do 122° F), temperatura przechowywania: -20° do 60° C (-4° do 140° F), względna wilgotność powietrza 5% do 90%, niekondensująca

### Wymiary i waga

Wymiary terminala: 167 mm długości × 78 mm szerokości × 55 mm wysokości; waga 372 g

Wymiary stacji bazowej: 143 mm długości × 86 mm szerokości × 43 mm wysokość

### Inne standardowe opcje

Obsługa 2 kart SAM, dual SIM, GPS