

Verifone UX 400/401



Świat zmierza w kierunku transakcji zbliżeniowych, zaś UX 400 i UX 401 to najlepsze rozwiązania dla płatności tego typu w automatach samoobsługowych przeprowadzających dużą liczbę transakcji. Moduły UX 400 i UX 401 pozwalają szybko i bezpiecznie akceptować transakcje zbliżeniowe i obsługiwać inne usługi w technologii NFC. Prosta, elegancka i wytrzymała konstrukcja pozwala na szybkie i wygodne płatności – zarówno za pomocą kart zbliżeniowych, jak i mobilnych portfeli. To idealne rozwiązanie do takich automatów, jak parkomaty, biletomaty czy samoobsługowe pompy paliwowe.

- Obudowa odporna na próby uszkodzeń mechanicznych może wytrzymać uderzenia o energii do 10 dżuli
- Obudowa zabezpiecza urządzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, chroniąc przed pyłem, płynami i innymi szkodliwymi substancjami (stopień ochrony IP65)
- Wykorzystanie sygnalizacji LED ułatwia korzystanie z czytnika
- Aktywacja urządzenia po zbliżeniu karty do czytnika
- Podświetlane logo "contactless"
- UX 400 i UX 401 nie wymagają osobnego oprogramowania – są sterowane przez moduł główny UX 300/UX 301

Specyfikacja

Łączność

Analogowa i cyfrowa łączność: z modułem UX 300 w przypadku UX 400; z modułem UX 301 w przypadku UX 401

Technologia zbliżeniowa

ISO14443 A&B, MiFare, zdolność do ISO18092, wsparcie głównych schematów NFC/Contactless

Bezpieczeństwo

Zgodność z PCI PTS 4.X, SRED, EMV Level 1 i Level 2 po połączeniu z UX 300/UX 301

Warunki eksploatacji

Temperatura działania: -30° do 70° C (-22° do 158° F), temperatura przechowywania: -30° do 70° C (-22° do 158° F), względna wilgotność powietrza od 5% do 90%, niekondensująca

Wymiary

Długość 100 mm, szerokość 27 mm, wysokość 96 mm

Wymiary widocznej części (po zamontowaniu)

73,2 mm x 61,2 mm