



Einfache
Anbindung

Verifone UX 400/401 Kontaktlos-Leser

Die NFC-Erweiterung für die UX-Serie. Mit dem UX 400/401 können schnell kontaktlose Zahlungen, Identitätsbestätigungen oder andere NFC-basierte Transaktionen abgewickelt werden. Es wird mit der Controller-Einheit UX 300/301 verbunden. Das UX 400/401 ist für den Innen- und Außeneinsatz konzipiert und überzeugt durch vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Schnelles und sicheres Bezahlen mit kontaktlosen Kreditkarten oder der girocard kontaktlos ist ebenso möglich wie die Akzeptanz von Mobile Wallets.

Schnelle Selbstbedienung

- Vandalismus-resistentes Automatenmodul in elegantem Design
- Witterungsbeständiges Gehäuse bietet Schutz gegen Niederschlag, Schmutz und andere Umgebungseinflüsse
- Systemstart durch Vorhalten der NFC-Karte
- Integrierte optische und akustische Bedienerführung
- Leuchtendes Kontaktlos-Symbol auf dem Antennenfeld
- keine weitere Software wird zur Bedienung benötigt: Steuerung erfolgt durch UX 300/301 Controller-Einheit
- e-Ticketing nach VDV-KA nutzbar



**LED-
Leuchtanzeige**

Technische Details

Kontaktloses Interface

ISO 14443 | 13,56 MHz, Typ A/Typ B
ISO 18092 | Near Field Communication
(NFC)

Kommunikation

UX 400: analoges und digitales Signal
an UX 300 | UX 401: analoges und digitales
Signal an UX 301

Abmessungen (H x B x T)

92 x 100 x 27 mm |
Mechanik (Ausschnitt) (H x B):
61,2 x 73,2 mm

Einsatzumgebung

Umgebungstemperatur: -20 bis +70 °C
relative Feuchtigkeit: max. 90 %
(nicht kondensierend)

Allgemeine Zulassungen

PCI PTS 4.x | PCI PTS 5.x (in Vorbereitung) |
EMV Level 1 & 2 (in Verbindung mit UX 300/
UX 301) | MasterCard kontaktlos (M/Chip &
Magnetstreifen) | girocard kontaktlos |
Visa payWave (MSD & qVSDC) | American
Express: Expresspay | Discover Network
Zip | Interface Flash | Mifare & Mifare Classic,
DESFire Pass-Through-Modus

Weitere Produkte der UX-Serie

UX 100 – PIN-Pad mit Display
UX 300 / UX 301 – Controller-Einheit