



# Carbon Mobile 5

## Banebrydende betalingsløsning på én enkelt skærm

Carbon Mobile 5 er Verifones nyeste skud på stammen inden for betalingsterminaler. Terminalen er elegant designet med en stor og holdbar touchskærm. Terminalen er mobil og har en kraftfuld processor, der muliggør funktionalitet, der forbedrer kundeoplevelsen. Carbon Mobile 5 tilkøbes WiFi eller 4G. Det muliggør, at transaktioner kan foretages hvor som helst på blot én enkelt skærm. Derudover er det nemt og hurtigt at scanne eller printe en kvittering med den integrerede printer og kamera. Carbon Mobile 5 er en terminal med moderne funktionalitet, der kan forbedre kundeoplevelsen. Det er nemt at splitte en regning, tilføje drikkepenge eller annullere en betaling direkte på terminalen. Carbon Mobile 5 booster produktiviteten. Terminalen er i stand til at understøtte mobile applikationer og afrapportering af transaktioner. Og så er terminalen fremtidssikret med en PCI 5-godkendelse frem til 2029.

- Elegant design med en stor og holdbar touchskærm og integreret printer
- Hurtig trådløs forbindelse via WiFi eller 4G, hurtig scanning, hurtig printning og hurtig opladning
- Moderne funktionalitet: Tilføj drikkepenge, split en regning eller lav transaktionsrapporter
- Sikkerhedsgodkendt frem til udgangen af 2029

## Specifikationer

### Display

5" (720 × 1280) HD IPS LCD touchscreen

### Processor

ARM Cortex-A7 quad-core, 1.1 GHz

### Operativsystem

Verifone Secure Android OS, baseret på Android 7.x

### Hukommelse

Android: 2 GB RAM, 16 GB Flash

Sikker processor: 512 MB DRAM, 512 MB Flash

### Kommunikation

GLONASS, USB-C connector, WiFi, GPS, 2G, 3G, 4G LTE,

Bluetooth® Low Energy

### Lyd

Højtaler og mikrofon

### Kamera

5 MP, auto-focus, hurtig scanner, LED aimer, LED lygte, tilvalg af 2 MP front QR/barcode scanner

### Kortlæser

Triple track MSR, EMV L1-godkendt smart card, ISO, NFC/CTLS

### Strømforsyning

5V 3A opladning, 5000 mAh Li-Ion genopladeligt batteri, multienhedsoplader

### Sikkerhed

PCI PTS 5.X-godkendt, SRED, understøtter AES DUKPT

### Størrelse og vægt

180 mm L × 77.9 mm W × 31/58 mm H; 420 g (med fuld bonrulle)

### Miljø

Brugstemperatur: -10° til 45° C; Opbevaringstemperatur: -25° til 60° C; luftfugtighed: 5% til 95%, ikke-kondenserende

### Printer

Integreret termisk printer; 30 lps; bonrullestørrelse: 40 mm × 58 mm