

Engage M400



Moderne Bezahlösung und interaktive Kundenschnittstelle.

Das M400 bietet als Multimedia-Terminal der Engage-Produktfamilie ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Dieses leistungsstarke Terminal vereint attraktives ergonomisches Design mit technologischen Innovationen. Besonders das große, kontrastreiche 5 Zoll Farb-Touchdisplay eröffnet dank der integrierten Medienunterstützung neue Einsatz- und Nutzungsmöglichkeiten am POS.

- Großer und kontraststarker Bildschirm für zahlreiche Zusatzanwendungen sowie zur Unterschriftenerfassung
- Unterstützt Bezahlungen mit Magnetstreifen, EMV-Chip, NFC/Kontaktlos und QR-Code
- Einfache Systemintegration auf Basis vielfältiger Kassenschnittstellen
- Zahlreiche Zusatzfunktionen für das Zusammenspiel mit der Kasse
- Zertifiziert nach PCI 5.x
- P2PE zertifiziert und gelistet
- Hochwertiger, integrierter Eingabestift zur bequemen Unterschriften- und Datenerfassung direkt auf dem Display

Spezifikationen

Prozessor

1 GHz | Cortex A9 32-bit RISC Prozessor

Speicher

1024 MB (512 MB Flash, 512 MB SDRAM)

Display

5 Zoll FWVGA | 854 x 480 Pixel | oberflächengehärtetes, kapazitives TFT-Farb-Touchdisplay

Tastatur

3 x 5 Tasten | hinterleuchtet | taktile Rückmeldung | mit oder ohne Sichtschutz

Kartenleser

Chipkarte: ISO 7816-3 | 1,8 V, 3,0 V, 5,0 V
Magnetstreifen: 3-Spur-Leser | ISO 7810, 7811, 7813
Kontaktlos: ISO 14443A/B | MiFare | ISO 18092 kompatibel | unterstützt die wichtigsten NFC-/ Kontaktlosschemata | SAM: 2 Steckplätze | Micro-SD: 1 Steckplatz

Kommunikation

WiFi 2,4 GHz und 5 GHz | seriell: RS-232 | Ethernet/LAN | USB | Multiport-Kabel mit modularen Kommunikationsmodulen, je nach Konfiguration: Ethernet, USB, seriell

Stromversorgung

AC-Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz | DC-Ausgang: 12 V, 1 A

Audio

Mono-Lautsprecher, leicht zugänglicher Klinkenstecker auf der Vorderseite

Umgebungsbedingungen

Einsatzumgebung: 0 °C bis +40 °C
Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Feuchtigkeit: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)

Abmessungen (L x B x H)

175 x 155 x 55 mm (mit Sichtschutz)
175 x 155 x 43 mm (ohne Sichtschutz)

Allgemeine Zulassungen

DK TA 7.1 / 7.2 | EMV Level 1 und 2 | PCI PTS 5.x | DC POS 2.5 / 3.0 | SRED | P2PE